



## ■ **jalas**® ZENIT EVO 7118

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

### COMODIDAD PARA LARGAS JORNADAS, CON BOA®

Un cómodo zapato de seguridad con diseño de inspiración deportiva, sistema de ajuste BOA® y protección de alta calidad. La parte superior de textil tejido funcional, acolchada con espuma con memoria, protege los pies y los mantiene frescos y cómodos durante las jornadas más largas. La suela RPU resistente al aceite aporta un agarre excelente, al tiempo que la puntera de aluminio JALAS®, la protección contra pinchazos de textil tratado con plasma y las zonas dobles de protección frente a impactos en PORON® XRD® protegen los pies al trabajar.

#### PROPIEDADES

- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Muy transpirable
- Excelente absorción de impactos
- Extremadamente ligero

#### CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Lengüeta de fuelle
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Plantilla higiénica con ventilación
- BOA® Fit System
- Forma ergonómica
- Sin materiales de origen animal
- Caña acolchada de espuma y con memoria



**EVITA EL RIESGO DE**

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático, deslizamiento

**ENTORNOS DE USO PRINCIPALES**

Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

**ESPECIFICACIÓN**

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Zenit Evo

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Textil tejido

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA JALAS 8303 FX3 Supreme

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo foam, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de RPU

SUJECIÓN BOA® Fit System

COLOR Negro, Gris, Blanco

PESO NETO (TALLA 42) 1.17 kg

**CONFORMIDAD**



EN ISO 20345:2011  
S1, P, SRC



ASTM F2413-18  
M/I/C  
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTERÍSTICAS**



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	7118-35	6408487507915
36	7118-36	6408487507922
37	7118-37	6408487507939
38	7118-38	6408487507946
39	7118-39	6408487507953
40	7118-40	6408487507960
41	7118-41	6408487507977
42	7118-42	6408487507984
48	7118-48	6408487508042

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com