



TEGERA® 737



Узнать больше

ПОЛНЫЙ ОБЛИВ, ТЕКСТУРА ЛАДОНИ ТИПА «ПЕСОК»

Отличные универсальные перчатки, влажный и масляный захват. Полностью облиты нитрилом для обеспечения длительной защиты. Текстура ладони «песок» для лучшего захвата. Уровень устойчивости к порезам А. Очень эластичные и удобные благодаря эргономичному бесшовному дизайну. Темно-синий и черный цвета маскируют грязь и способствуют длительному сроку службы изделия.

СВОЙСТВА

- Длительный срок эксплуатации
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Эластичные
- Хороший захват
- Удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мягкие
- Водо- и маслоотталкивающие

ЗАЩИТА

От истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений, от влаги, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

В условиях повышенной влажности, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочно-монтажные работы, сборочные работы, оператор машин и механизмов, строительно-конструкторские работы, столярные работы, малярные работы, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования, строительные работы, подготовительные работы на строительной площадке, бетонные работы, машиностроение, горнодобывающая промышленность, плотничные работы, работы в лесной промышленности, сельскохозяйственные работы, огородничество, ремонтные работы, рыболовные работы, работы в бумажной промышленности, обеззараживание, санитарно-гигиенические работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Нейлон, Плотность вязки 15 gg
ДЛИНА 220-260 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "песок"

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет синий

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Пакет с прорезью, по Евростандарту

ОБЛИВКА Обливка 100%, Двойная обливка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов A

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 3N

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ Нейлон

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4141A



EN ISO 21420:2020



ОСОБЕННОСТИ



Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com