



TEGERA® 737



Научете повече

ПЪЛНО ПОТАПАЯНЕ, ПЯСЪЧНО ПОКРИТИЕ НА ДЛАНТА

Отлични многофункционални ръкавици за работа в мокра и мазна среда. Напълно потопена в нитрил за трайна защита. Абразивно покритие на дланта за подобрен захват. Устойчивост на срязване, ниво А. Много гъвкави и удобни благодарение на ергономичния безшевев дизайн. Тъмносиньото и черното скриват зацапването и са подходящи за продължителна употреба на продукта.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Голяма издръжливост - Добра чувствителност на пръстите - Гъвкавост - Добър захват - Удобни	- Меки - Воден и маслен репелент

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от износване, мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания, контакт с влага, контакт с масла и мазнини

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Влажна среда, среда на работа с масла и гresi, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Прецизно сглобяване, сглобяване, експлоатация на машина, сгради и строителство, дърводелство, боядисване, овк инсталация, строителство, обработка на почвата, работа по полагане на бетон, инженерна дейност, минна индустрия, дейности, свързани с дървопреработвателната промишленост, дърводобив, земеделска работа, градинарство, ремонтни дейности, работа в риболовната промишленост, производство на хартия, обеззаразяване, санитарна обработка

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Селско стопанство, минна индустрия, масло, газ, петрохимикали, пулпа и хартия, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили, комунални услуги, сгради и строителство

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Универсални работни ръкавици

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Найлон, 15 gg

ДЪЛЖИНА 220-260 mm

СРЪЧНОСТ 5

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Пясъчно покритие

ЦВЯТ Черно, Синьо

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Плик с еврослот

ПОТАПЯНЕ Пълно потапяне, Двойно потапяне

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Нитрил

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво A

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 3N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ Найлон

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Нитрил

СЪОТВЕТСТВИЕ



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4141A



EN ISO 21420:2020



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Воден репелент

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com