



TEGERA® 737



Uuri lähemalt

TÄIELIKULT KATTEGA, KARESTATUD VIIMISTLUS

Suurepärane universaalne kinnas märgade ja õliste keskkondade jaoks. Täielik nitrilicate, et tagada kauakestev kaitse. Peopesa kare viimistlus annab parema haarde. Sisselõikekindluse tase A. Väga elastne ja mugav tänu ergonoomilisele õmblusteta disainile. Tumesinine ja must värv peidavad mustust ning tagavad toote pikema kasutuskestuse.

OMADUSED • Väga vastupidav • Sõrmeotste hea tundlikkus • Elastne • Hea haarduvus • Mugav	KIRJELDUS • Pehme • Vett- ja õlihülgav
---	---

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude õli ja rasvaga

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Peenmontaažitööd, montaažitööd, masinate opereerimistööd, hoonete ehitustööd, puusepatööd, värvitööd, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, üldehitustööd, pinnase ettevalmistustööd, betoonitööd, inseneritööd, kaevandustööd, puidutööstustööd, metsatööd, põllumajandustööd, aednikutööd, remonditööd, kalatööstustööd, paberitööstustööd, reostuste kõrvaldamine, sanitaartechnilised tööd

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Universaalsed töökindad

KATEGORIA Cat. II

VOODRIMATERJAL Nailon, 15 gg

PIKKUS 220-260 mm

SÕRMETUNDLIKUS 5

HAARDEOSA DISAIN Karestatud viimistlus

VÄRVUS Must, Sinine

PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 12/120

PAKENDITÜÜBID Eurosot-sangaga kott

PINNATÖÖTLUS Täielikult kattega, Topeltkattega

PINNATÖÖTLUSMATERJAL Nitril

KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga kätis

RANDME MATERJAL Tekstiil

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase A

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 3 N

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED Nailon

VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Nitril

VASTAVUS



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4141A

EN ISO 21420:2020



FUNKTSIOON



SUURUS	ART NR.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com