



TEGERA® 737



Tudjon meg többet

HOMOKSZERŰ BEVONAT A TENYÉRE

Kiváló többfunkciós kesztyű nedves és olajos környezetekhez. Teljesen nitrilgumiba mártott a tartós védelem érdekében. Homokszerű bevonat a fokozott tapadáshoz. A vágással szembeni ellenállás. Rugalmas és kényelmes a varrat nélküli ergonomikus kialakításnak köszönhetően. A sötétkék és fekete színek elfedik a szennyeződéseket, és hosszabb felhasználási időt biztosítanak.

TULAJDONSÁGOK	JELLEMZŐK
- Nagyon tartós - Jó ujjbegyérzékenység - Rugalmas - Jó fogást biztosít - Kényelmes	- Puha - Víz- és olajlepergető

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés nedvességgel, érintkezés olajjal és zsírral

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Finom összeszerelés, összeszerelés, gépüzemeltetés, építési munkák, ácsmunkák, festés, hvac (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) telepítése, építés, talajelőkészítés, betonmunkák, gépészeti munkák, bányászat, faipari munka, erdészeti munka, mezőgazdasági munka, kertészet, javítási munkálatok, halászati ipari munka, papíripari munka, szennyeződésmosás, fertőtlenítés

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

MUNKÁSI TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS ANYAGA Nejlón, 15 gg

HOSSZ 220-260 mm

KEZELHETŐSÉG 5

FOGÓRÉS KIALAKÍTÁSA Homokszűrő felületképzés

SZÍN Fekete, Kék

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Zacsó euronyílással

MÁRTÁS Teljesen mártott, Kétszer mártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás A szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 3N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nejlón

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nitril

MEGFELELŐSÉG



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 4141A

EN ISO 21420:2020



JELLEMZŐK



Vízlepergető

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com