



TEGERA® 737



Saiba mais

IMPREGNADAS, ACABAMENTO ARENOSO NA PALMA

Luvras multiusos, excelentes para ambientes húmidos e oleosos. Imersão total em nitrilo para proteção duradoura. Acabamento arenoso na palma para melhor aderência. Resistência a cortes do nível A. Muito flexíveis e confortáveis graças ao design ergonómico sem costuras. As cores azul escuro e preto ocultam a sujidade, adequadas para uma utilização prolongada do produto.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Muito duráveis - Boa sensibilidade nas pontas dos dedos - Flexíveis - Boa aderência - Confortáveis	- Macio - Repelente à água e óleo

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Montagem de precisão, montagem, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, pintura, instalação hvac, construção, preparação do solo, betonização, engenharia, mineração, indústria da madeira, silvicultura, agricultura, jardinagem, reparações, indústria pesqueira, indústria do papel, descontaminação, saneamento

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DO FORRO Nylon, 15 gg

COMPRIMENTO 220-260 mm

DESTREZA 5

DESIGN DE ADERÊNCIA Acabamento arenoso

COR Preto, Azul

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120

TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro

IMERSÃO Revestimento total, Duplo revestimento

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) Proteção a corte nível A

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: 3 N

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Nylon

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo

CONFORMIDADE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 388:2016+A1:2018 4141A

EN ISO 21420:2020



CARACTERÍSTICAS



Hidrorepelente

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com