



## ■ TEGERA® 737



Sužinokite daugiau

MIRK. VISAS PAV., SMILT. GRUBL. DELNO PAV.

Puiki universali pirštinė dirbti šlapiose ir riebaluotose aplinkose. Visiškai panardinta į nitrilų ilgalaikę apsaugai. Smiltelių apdaila delno srityje sukibimui. A lygio atsparumas įpjovimams. Labai lanksti ir patogi dėl ergonomiško besiūlio dizaino. Tamsiai mėlyna ir juoda spalvos užmaskuoja purvą ir produktas tampa tinkamas naudoti ilgesnį laiką.

## SAVYBĖS

- Labai tvirtos
- Didelis pirštų galiukų jautrumas
- Lanksčios
- Geras sukibimas
- Patogios dėvėti

## YPATYBĖS

- Minkšti
- Hidrofobinės ir oleofobinės

## APSAUGO NUO

Nubrozdinimų, pūslių, įdrėskimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, sąlyčio su drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

## PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Smulkus montavimas, surinkimas, mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, dažymas, švok įrengimas, statyba, dirvos paruošimas, betonavimo darbai, inžinerija, kasyba, medienos pramonės darbai, miško darbai, žemės ūkio darbai, sodininkystė, remonto darbai, žuvininkystės pramonės darbai, popieriaus pramonės darbai, asenizacija, sanitarija

## PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Žemės ūkis, kasyba, nafta, dujos, naftos chemija, medienos masė ir popierius, mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos

## DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

## SPECIFIKACIJA

TIPAS Universalios darbo pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

PAMUŠALO MEDŽIAGA Nailonas, 15 gg

ILGIS 220-260 mm

VIKRUMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Smiltelėmis grublėtas paviršius

SPALVA Juodos, Mėlyna

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 12/120

PAKUOČIŲ TIPAI Maišelis su pakabinimo anga

APLIEJIMAS Mirkytas visas paviršius, Dvigubo mirkymo

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams A

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 3N

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nailonas

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

## ATITIKTIS



Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



Cat. II



EN 388:2016+A1:2018 4141A



## FUNKCIJOS



Hidrofobinės

DYDIS	ART. NR.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com