



TEGERA® 737



aflați mai multe

IMPREGNATE COMPLET, PALMĂ CU FINISAJ NISIPOS

Mănuși multifuncționale, excelente pentru medii umede și uleioase. Impregnate complet cu nitril, pentru protecție durabilă. Palmă cu finisaj nisipos, pentru aderență sporită. Rezistență la tăiere de nivel A. Foarte flexibile și confortabile, grație designului ergonomic, fără cusături. Culorile albastru închis și negru maschează murdăria și sunt potrivite pentru utilizare prelungită.

PROPRIETĂȚI	CARACTERISTICI
- Foarte durabile - Sensibilitate bună la vârfurile degetelor - Flexibile - Priză bună - Confortabilă	- Moale - Repellent la apa și uleiuri

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, jolituri, răni, contact cu murdăria, contact cu umezeala, contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii umede, medii uleoase și unsuroase, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare fină, asamblare, operarea mașinilor, lucrări de construcții, tâmplărie, vopsire, instalații hvac, construcții, pregătirea terenului, lucrări cu beton, inginerie, exploatare minieră, lucrări din industria lemnului, lucrări forestiere, lucrări agricole, grădinarit, lucrări de reparații, lucrări din industria pescuitului, lucrări din industria hârtiei, decontaminare, salubritate

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Nailon, 15 gg

LUNGIME 220-260 mm

DEXERIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Negru, Albastru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

IMPREGNARE Impregnate complet, Dublu impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel A

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 3 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Nailon

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4141A



CARACTERISTICI



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com