



TEGERA® 737



Dowiedz się więcej

W PEŁNI POWLEKANA, SZORSTKA STRUKTURA W CZĘŚCI CHWYTNEJ

Doskonała uniwersalna rękawica do środowisk wilgotnych i oleistych. Nakładana zanurzeniowo pełna powłoka nitrylowa zapewnia trwałą ochronę. Szorstka struktura w części chwytnej zapewnia lepszy chwyt. Poziom A odporności na przecięcie. Wysoka elastyczność i wygoda dzięki ergonomicznej konstrukcji bezszwowej. Ciemnoniebieskie i czarne kolory maskują zabrudzenia i wydłużają żywotność produktu.

WŁAŚCIWOŚCI	CECHY
- Bardzo trwałe - Dobra wrażliwość dotykowa - Elastyczne - Dobry chwyt - Wygodne	- Miękkie - Hydro- i olejo-fobowe

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z parą, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, malowanie, instalacje hvac, budownictwo, uzdatnianie gleby, betoniarstwo, inżynieria, górnictwo, prace w przemyśle drzewnym, leśnictwo, rolnictwo, ogrodnictwo, prace naprawcze, prace w rybołówstwie, prace w przemyśle papierniczym, odkażanie, higiena

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and equipment, mro, automotive, utilities, building and construction

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac ogólnych

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI Nylon, 15 gg

DŁUGOŚĆ 220-260 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie ziarniste

KOLOR Czarny, Niebieski

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/120

RODZAJE OPAKOWAŃ Woreczek z eurozawieszką

POWŁOKA W pełni powlekane, Podwójnie powlekane

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom A odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 3N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4141A



WŁAŚCIWOŚCI



Hydrofobowe

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	737-6	7340118380926
7	737-7	7392626075061
8	737-8	7392626075078
9	737-9	7392626075085
10	737-10	7392626075047
11	737-11	7392626075054

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com