



TEGERA® INFINITY 8803R



For yderligere information

KNODYPPET, DOBBELT COATED HÅNDFLADE

Montagehandske med unik smidighed og høj fingerføling til opgaver i fedtede miljøer. Ultralet takket være 18G-strikning. Knodyppet og håndflade med coating af microfoam for bedre greb. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F. Anatomisk designet, består Derma-tests og er OEKO-TEX®-certificeret. Pakker til butikkerne leveres med beskrivende hangers for at hjælpe kunderne med deres valg i butikken.

FORKLARING

- Slidstærk
- Ekstra komfortabel
- Godt greb
- Ekstra smidig
- Ekstrem god fingerspidsfølelse

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Tynd
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Modstandsdygtig over for olie og fedt

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med væske, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSTYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 18 gg, Nylon

LÆNGDE 235-275 mm

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/72

EMBALLAGETYPEN Detail hanger

DYPNING 3/4 dyppet, Dobbeldyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril, Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil



SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, Naturlig latex

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com