



TEGERA® INFINITY 8803R



Sužinokite daugiau

MIRKYTI KRUMPLIAI, DVIGUBAI DENGTAŠ DELNAS

Preciziška darbo pirštinė, pasižyminti išskirtiniu pojūčiu ir puikiu miklumu, skirta darbui riebioje ir tepaluotoje aplinkoje. Itin lengva dėl 18 g mezgimo. Mirkyti krumpļiai ir mikroputomis dengtas delnas geresniam sukibimui. Atlaiko kontaktinį karštį iki 100 °C / 212 °F. Anatomicinio dizaino, išlaikė „Derma“ testą, turi „Oeko-Tex“ sertifikatą. Mažmeninės prekybos pakuotės turi etiketes su aprašu, kad klientai galėtų pasirinkti parduotuvėje.

SAVYBĖS

- Tvirtos
- Ypač patogų avėti
- Geras sukibimas
- Ypač lanksčios
- Ypač didelis pirštų galiukų jautrumas

YPATYBĖS

- Atsparumas karščiui iki 100 °C
- Plonos
- Sertifikuotos darbui su maistu
- Atsparios naftos produktams

APSAUGO NUO

Nubrozdinimų, pūslių, įdrėskimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, išsausėjimo, suskeldėjimo, sąlyčio su drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Smulkus montavimas, surinkimas, mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, įrengimo darbai, švok įrengimas, inžinerija, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, remonto darbai, techninės priežiūros darbai, darbas parduotuvėje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, transportas, komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS

Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Nuo karščio apsaugančios pirštinės, Tiksliems darbams skirtos pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

PAMUŠALO MEDŽIAGA 18 gg, Nailonas

ILGIS 235-275 mm

VIKUMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Gumuotas sukibimo paviršius

SPALVA Juodos, Geltona

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/72

PAKUOČIŲ TIPAI Pakabinimo etiketė su pakabinimo anga

APLIEJIMAS Aplietos 3/4, Dvigubo mirkymo

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas, Nitrilo puta, PU vandens pagrindu

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nailonas, Elastinė juostelė

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas


ATITIKTIS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

DYDIS	ART. NR.	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com