



**TEGERA® INFINITY 8803R**



Dowiedz się więcej

**POWLECZENIE KNYKCI, PODWÓJNIE POWLECZONA CZĘŚĆ CHWYTNA DŁONI**

Rękawica robocza do prac precyzyjnych o wyjątkowym komforcie i zręczności do pracy w środowiskach z obecnością oleju i smaru. Niezwykle lekka dzięki splotowi 18 gg. Powleczenie knykci mikropianką na wnętrzu dłoni zapewnia lepszą przyczepność. Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C/212°F. Zaprojektowana anatomicznie, przechodzi testy Derma i posiada certyfikat Oeko-Tex. Opakowania detaliczne posiadają opisowe przywieszki, aby pomóc klientom w wyborze w sklepie.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Trwałe
- Bardzo wygodne
- Dobry chwyt
- Wyjątkowo elastyczne
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa

**CECHY**

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Cienkie
- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Odporność na olej i smar

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie, spierzchnięcie, kontakt z parą, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż precyzyjny, montaż, obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, prace instalacyjne, instalacje hvac, inżynieria, prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace naprawcze, prace serwisowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Ochrona przed wysoką temperaturą, Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

KOLEKCJA Infinity

MATERIAŁ PODSZEWKI 18 gg, Nylon

DŁUGOŚĆ 235-275 mm

ZREZNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny, Żółty

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/72

RODZAJE OPAKOWAŃ Przywieszka z eurozawieszką

POWŁOKA Powlekane do 3/4 wysokości, Podwójnie powlekane

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl, Pianka nitrylowa, Poliuretan na bazie wody

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon, Lateks naturalny

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020  
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018  
4121X



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

| ROZMIAR | NR PRODUKTUNR. | EAN           |
|---------|----------------|---------------|
| 7       | 8803R-7        | 7340118368153 |
| 8       | 8803R-8        | 7340118368245 |
| 9       | 8803R-9        | 7340118368337 |
| 10      | 8803R-10       | 7340118368429 |
| 11      | 8803R-11       | 7340118368511 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com