



TEGERA® INFINITY 8803R



Saiba mais

IMPREGNADA, PALMA COM REVESTIMENTO DUPLO

Luvas profissionais para trabalhos de precisão, com uma sensação e destreza única para trabalhos em ambientes com gorduras e óleos. Ultraleve graças à malha de 18 gg. Palma impregnada com micro-espuma para melhor desempenho de aderência. Suporta calor de contacto até 100°C/212°F. Com um design anatómico, aprovada em testes dermatológicos, com certificado Oeko-Tex. Embalagem de venda com etiqueta descritiva para ajudar os clientes a escolher na loja.

PROPRIEDADES

- Duráveis
- Extra confortáveis
- Boa aderência
- Extra flexíveis
- Sensibilidade extremamente boa nas pontas dos dedos

CARACTERÍSTICAS

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Fino
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Resistente ao óleo e gordura

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, secagem, asperezas, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Montagem de precisão, montagem, operação de máquinas, construção civil, carpintaria, instalação, instalação hvac, engenharia, transportes, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, reparações, manutenção, loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de proteção térmica, Luvas de trabalho de precisão

CATEGORIA Cat. II

COLEÇÃO Infinity

MATERIAL DO FORRO 18 gg, Nylon

COMPRIMENTO 235-275 mm

DESTREZA 5

DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência em espuma

COR Preto, Amarelo

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/72

TIPOS DE EMBALAGEM Etiqueta com ranhura euro

IMERSÃO Revestida a 3/4, Duplo revestimento

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU à base de água

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Nylon, Látex natural

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo



CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com