



TEGERA® INFINITY 8803R



Meer informatie

GECOATE KNOKKELS, DUBBEL GECOATE HANDPALM

Handschoen voor precisiewerk die uniek aanvoelt en zeer beweeglijk is, voor werk in vettige en olieachtige omgevingen. Ultralicht dankzij de 18 gg-breitechniek. Gecoate knokkels en handpalm met microschuim-coating voor betere grijpprestaties. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Anatomisch ontworpen, met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.

EIGENSCHAPPEN

- Duurzaam
- Extra comfortabel
- Goede grip
- Extra flexibel
- Extreem goede vingertopgevoeligheid

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Dun
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Olie- en vetbestendig

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF 18 gg, Nylon

LENGTE 235-275 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf

DOMPELING 3/4 gedompeld, Dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriel, Nitrielschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel



SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Natuurlatex

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com