



TEGERA® INFINITY 8803R



Zistiť viac

POVLAK NA HÁNKOCH, DVOJITO POTIAHNUTÁ DLAŇ

Precízna pracovná rukavica s jedinečnou citlivosťou a výbornou obratnosťou pre prácu v mastnom a olejovitom prostredí. Mimoriadne ľahká vďaka 18 gg pleteniu. Povlak na hánkoch a dlaň potiahnutá mikropenou pre lepšiu priľnavosť. Odoláva kontaktnému teplu do 100°C. Anatomicky navrhnutá, dermatologicky testovaná a s certifikátom Oeko-Tex. Maloobchodné balenie s popisnou visačkou pre pomoc zákazníkom pri výbere v predajni.

VLASTNOSTI

- Odolné
- Zvlášť pohodlné
- Dobrý úchop
- Extra pružné
- Extrémne citlivosť končekov prstov

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Tenké
- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Odolné voči oleju a mazivám

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, pľuzgiere, poškrabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, vyschnutie, popraskanie, kontakt s vlhkosťou, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Jemná montáž, montáž, obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, inštalácie práce, inštalácia systémov hvac, inžinierstvo, doprava, riadenie strojov, práca v sklade, práca na letisku, opravárstvo, poskytovanie služieb, práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Infinity

MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, Nylon

DĹŽKA 235-275 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna, Žltá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Visačka so závesným otvorom typu „euro“

MÁČANIE Máčané z 3/4, Dvojito máčané

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena, PU na vodnej báze

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon, Prírodný latex

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4121X

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com