

**TEGERA® INFINITY 8803R**

Daha fazla bilgi
edinin

PARMAK EKLEMI KORUMASI, ÇİFT KATLI AVUÇ

Gresli ve yağlı ortamlardaki işler için eşsiz bir his veren ve çok yüksek el becerisi sunan hassas iş eldiveni. 18 gg örgü sayesinde ultra hafif. Daha iyi tutuş performansı için mikroköpük kaplama avuç içiyle parmak eklemi koruması. 100°C/212°F'ye varan ısı temasına dayanabilir. Anatomik tasarımı, Derma testlerinde başarılı ve Oeko-Tex sertifikalıdır. Müşterilere mağaza içi seçimlerinde yardım için açıklayıcı hangtag'lere sahip perakende paketleri.

ÖZELLİKLER

- Dayanıklı
- Ekstra rahat
- İyi kavrama
- Ekstra esnek
- Çok iyi parmak ucu hassasiyeti

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- İnce
- Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
- Yağ ve grese karşı dayanıklı

ŞU RISKİ ÖNLER

Sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas, kuruma, çatlama, nemle temas, yağ ve gresle temas

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

Hassas kurulum, kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri, hvac tesisatı, mühendislik, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, havalimanı işleri, onarım işleri, hizmet işleri, mağaza işleri

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

BİR TÜR İŞ

Hafif seviye

SPESİFİKASYON

TÜR ısı korumalı eldivenler, Hassas iş eldivenleri

KATEGORİ Cat. II

KOLEKSİYON Infinity

ASTAR MALZEMESİ 18 gg, Naylon

UZUNLUK 235-275 mm

EL BECERİSİ 5

KAVRAMA TASARIMI Köpük tutuş deseni

RENK Siyah, Sarı

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 6/72

AMBALAJ TÜRLERİ Euroslot yuvalı ürün bilgisi

DALDIRMA 3/4'ü daldırmalı, Çift kat daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril, Nitril köpük, Su bazlı PU

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

MANSET MALZEMESİ Kumaş

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon, Doğal lateks

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

UYGUNLUK



Cat. II


TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com