



TEGERA® INFINITY 8803R



Saznajte više

UMOČENI ZGLOBOVI, DVOSTRUKI PREMAZ DLANA

Radne rukavice za precizne radove, jedinstvenog osjeta i vrhunske savitljivosti za rad u masnim i uljnim okolinama. Ultra lagane zahvaljujući pletivu 18 G. Umočeni zglobovi s dlanom presvučenim mikropjenom za bolji hvat. Podnose dodirnu toplinu do 100°C/212°F. Anatomske dizajnirane, dermatološki ispitane te imaju certifikat Oeko-Tex. Maloprodajna pakiranja imaju viseće etikete s opisom proizvoda za pomoć kupcima pri odabiru u trgovini.

SVOJSTVA

- Izdržljive
- Iznimno udobne
- Dobar hvat
- Iznimno fleksibilne
- Izrazito dobra osjetljivost na vrhovima prstiju

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Tanko
- Odobreno za rukovanje namirnicama
- Otpornost na ulja i masti

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljeđe od abrazije, žuljevi, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, sušenje, ispucana koža, dodir s tekućinom, dodir s uljem i masnoćama

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Vlažno okruženje, uljano i masno okruženje, prljavo okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Fina montaža, montaža, rukovanje strojem, izgradnja i konstrukcija, stolarski radovi, montažni radovi, hvac instalacija, inženjering, prijevoz, kretanje stroja, skladištenje, poslovi u zračnoj luci, popravci, uslužni radovi, poslovi u trgovini

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), automobili, prijevoz, komunalne usluge, gradnja i izgradnja, logistika, objekti i postrojenja, usluge, maloprodaja

VRSTA POSLA

Lagani rad

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice sa zaštitom od topline, Rukavice za precizno rukovanje

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

MATERIJAL PODSTAVE 18 gg. Najlon

DUŽINA 235-275 mm

SPRETNOST 5

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pjenasti uzorak površine hvata

BOJA Crna, Žuta

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/72

VRSTE PAKIRANJA Viseća etiketa s euro otvorom

UMOČEN Umočene 3/4, Dvostruko umočene

UMOČEN U Nitril, Nitrilna pjena, Poliuretan na bazi vode

STIL ORUKVICA Pletena manžeta

MATERIJAL MANŽETE Tekstil

SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Najlon, Prirodni lateks

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril

USKLAĐENOST



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4121X



Contact heat rating valid for palm area only

VELIČINA	BR. ART	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com