



TEGERA® INFINITY 8804R



Meer informatie

VOLLEDIG GECOAT, DUBBEL GECOATE HANDPALM

Handschoen voor precisiewerk die uniek aanvoelt en zeer beweeglijk is, voor werk in fettige en olieachtige omgevingen. Ultralicht dankzij de 18 gg-breitechniek. Volledig gecoat, en handpalm met microschuim-coating voor betere grijpprestaties. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Anatomisch ontworpen, met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
- Duurzaam - Extra comfortabel - Goede grip - Extra flexibel - Extreem goede vingertopgevoeligheid	- Weerstaat contacthitte tot 100°C - Dun - Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen - Olie- en vetbestendig

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, kloven, aanraking met vocht, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF Nylon, 18 gg, Spandex

LENGTE 230-270 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf

DOMPELING Volledig gedompeld, Dubbel gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitriel, Nitrielschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel



SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com