



TEGERA® INFINITY 8804R



Sužinokite daugiau

MIRKYTAS PAVIRŠIUS, MIKROPUTOMIS DENGTA DELNAS

Preciziška darbo pirštinė unikaliam pojūčiui ir dideliui miklumui dirbant riebaluotoje ir tepaluotoje aplinkoje. Itin lengva dėl 18 g mezgimo. Mirkytas visas paviršius, mikroputomis dengtas delnas geresniam sukibimui. Atlaiko kontaktinį karštį iki 100 °C / 212 °F. Anatomicinio dizaino, išlaikė „Derma“ testą, turi „Oeko-Tex“ sertifikatą. Mažmeninės prekybos pakuotės turi etiketes su aprašu, kad klientai galėtų pasirinkti parduotuvėje.

SAVYBĖS	YPATYBĖS
• Tvirtos • Ypač patogų avėti • Geras sukibimas • Ypač lanksčios • Ypač didelis pirštų galiukų jautrumas	• Atsparumas karščiui iki 100 °C • Plonos • Sertifikuotos darbui su maistu • Atsparios naftos produktams

APSAUGO NUO

Nubrozdinimų, pūslių, įdrėskimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu, suskeldėjimo, sąlyčio su drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Smulkus montavimas, surinkimas, mašinų valdymas, statyba ir konstrukcijos, medžio darbai, įrengimo darbai, švok įrengimas, inžinerija, transportavimo darbai, mašinų vairavimas, darbas sandėlyje, darbas oro uoste, remonto darbai, techninės priežiūros darbai, darbas parduotuvėje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Mašinos ir įranga, mro, automobilių pramonė, transportas, komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika, įranga, aptarnavimas, mažmeninė prekyba

DARBO TIPAS

Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Nuo karščio apsaugančios pirštinės, Tiksliems darbams skirtos pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

KOLEKCIJA Infinity

PAMUŠALO MEDŽIAGA Nailonas, 18 gg, Spandeksas

ILGIS 230-270 mm

VIKRUMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Gumuotas sukibimo paviršius

SPALVA Juodos, Geltona

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/72

PAKUOČIŲ TIPAI Pakabinimo etiketė su pakabinimo anga

APLIEJIMAS Mirkytas visas paviršius, Dvigubo mirkymo

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas, Nitrilo puta, PU vandens pagrindu

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nailonas, Elastanas

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

ATITIKTIS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4121A



Contact heat rating valid for palm area only

DYDIS	ART. NR.	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com