



TEGERA® INFINITY 8804R



Zistiť viac

PLNE MÁČANÁ, DVOJITO POTIAHNUTÁ DLAŇ

Precízna pracovná rukavica s jedinečnou citlivosťou a vysokou obratnosťou pre prácu v mastnom a olejovitom prostredí. Mimoriadne ľahká vďaka 18 gg pleteniu. Plne ponorená s dlaňou potiahnutou mikropenou pre lepšiu priľnavosť. Odoláva kontaktnému teplu do 100°C. Anatomicky navrhnutá, dermatologicky testovaná a s certifikátom Oeko-Tex. Maloobchodné balenie s popisnou visačkou pre pomoc zákazníkom pri výbere v predajni.

VLASTNOSTI

- Odolné
- Zvlášť pohodlné
- Dobrý úchop
- Extra pružné
- Extrémne citlivosť končekov prstov

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Tenké
- Schválené na manipuláciu s potravinami
- Odolné voči oleju a mazivám

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, popraskanie, kontakt s vlhkosťou, kontakt s olejom a tukom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Vlhké prostredia, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Jemná montáž, montáž, obsluha strojov, budovy a stavebníctvo, truhlárstvo, inštalačné práce, inštalácia systémov hvac, inžinierstvo, doprava, riadenie strojov, práca v sklade, práca na letisku, opravárstvo, poskytovanie služieb, práca v obchode

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo, logistika, hygienické zariadenia, servis, maloobchodný predaj

TYP PRÁCE

Ľahké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice s izoláciou proti teplu, Pracovné rukavice na presnú prácu

KATEGÓRIA Cat. II

ZBIERKA Infinity

MATERIÁL PODŠÍVKY Nylon, 18 gg, Spandex

DĹŽKA 230-270 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna, Žltá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72

TYPY OBALOV Visačka so závesným otvorom typu „euro“

MÁČANIE Úplne máčané, Dvojito máčané

MATERIÁL MÁČANIA Nitril, Nitrilová pena, PU na vodnej báze

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Nylon, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4121A

EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com