



TEGERA® 114



Научете повече

ДОБРО УСЕЩАНЕ НА ВЪРХОВЕТЕ НА ПРЪСТИТЕ

Качествени кожени ръкавици за умело боравене, фини и разнообразни монтажни дейности. Тънката висококачествена козя кожа в частта на дланта осигурява отлична осезаемост и чувствителност на пръстите. Полиестерната задна част помага на кожата да диша. Еластична китка за по-добро прилягане.

СВОЙСТВА - Високо ниво на защита - Издръжливост - Дишащи - Отлично прилягане - Изключително добра чувствителност на пръстите	
---	--

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от износване, мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Суха среда, мръсна среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Работа на летище, сглобяване, сгради и строителство, дърводелство, строителство, инженерна дейност, прецизно сглобяване, овк инсталация, дейности по инспекцията, монтажна дейност, управление на машини, експлоатация на машина, ремонтни дейности, транспортна дейност, работа в склад, дейности, свързани с дървопреработвателната промишленост

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Минна индустрия, пулпа и хартия, автомобили, транспорт, сгради и строителство, хорека, обслужване, търговия на дребно

ВИД РЪКАВИЦИ

Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Монтажни ръкавици, Ръкавици за прецизни дейности
КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ НА РЪКАВИЦАТА ОТКЪМ ДЛАНТА

Висококачествена пълнозърнеста козя кожа

МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАВИЦАТА Полиестер

ПОДПЛАТА Без подплата

ДЪЛЖИНА 210-260 mm

СРЪЧНОСТ 5

ЦВЯТ Сиво, Бяло

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/120

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Нишка

МЕТОД НА ЗАКОПЧАВАНЕ Еластичност 180°

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Кожа, Полиестер

СЪОТВЕТСТВИЕ



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN
388:2016+A1:2018
2011X

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
5	114-5	7392626013940
6	114-6	7392626011465
7	114-7	7392626011472
8	114-8	7392626011489
9	114-9	7392626011496
10	114-10	7392626011403
11	114-11	7392626011410

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com