



Высокоэффективное
волокно **Nomex®**
обеспечивает высокую
степень стойкости к
воспламенению.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Узнать больше

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ДУГОВОГО РАЗРЯДА

Перчатки для дуговой защиты изготовлены из высококачественного волокна **Nomex®**, известного своей высокой степенью стойкости к воспламенению. Выдерживают до 11 кал/см², уровень дуги 2. Помимо дуговой защиты перчатка содержит **Kevlar®** и, следовательно, отличается высокой стойкостью к порезам (E). Неопределенный облив ладони. Перчатки выдерживают контактное тепло до 100 °C и являются пламезамедляющими.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокий уровень защиты	- Устойчивость к контактному теплу до 100°C - Устойчивы к воспламенению - Жаропрочная

Nomex®

ЗАЩИТА

От ожогов, от высоких температур, от порезов, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии риска пореза, в условиях повышенных температур, при наличии взрывоопасных веществ

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительные работы, работы с электрическим оборудованием, электромонтажные работы, высокотемпературные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитные перчатки от дуговой вспышки, Перчатки для защиты от порезов, Жаропрочные перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. III

КОЛЛЕКЦИЯ ArcFlash

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 13 gg, Нить из стекловолокна, KEVLAR® fiber, Модакриловый, Nomex®, Спандекс

ДЛИНА 220-260 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "пена"

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/60

ТИПЫ УПАКОВКИ Наличие крючка с ярлыком

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Неопрен

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов E

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Метаарамид, Параарамид, Нить из стекловолокна, Модакриловый, Эластан



ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Хлоропрен

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

ОСОБЕННОСТИ



Защита от порезов

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com