



Включващи Nomex®,
високопроизводително
vlakно за висока
защита от изгаряне.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Научете повече

ВИСОКА ЗАЩИТА ОТ ОПАСНОСТИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ДЪГА

Ръкавиците Arc Flash включват Nomex®, високопроизводително vlakно, известно с висока защита от изгаряне. Издържат до 11 кал/см², електродъгова категория 2. В допълнение към електродъговата защита Arc Flash, ръкавиците съдържат Kevlar® и следователно предлагат високо ниво на устойчивост на срязване (E). Потапяне на дланта в неопрен. Ръкавиците издържат на топлина при допир до 100°C/212°F и са с покритие за забавяне на горенето.

СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Издръжливост при контакт с топлина до 100 °C
- Покритие за забавяне на горенето
- Топлоустойчивост

Nomex®

ПРЕДОТВРЯТЯВА РИСКА ОТ

Изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от порязване, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, топла среда, среда с риск от експлозия

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Строителство, дейности, свързани с електроенергетиката, електрообзавеждане, високотемпературна обработка

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Минна индустрия, металообработка, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, сгради и строителство

ВИД РЪКАВИЦИ

Средно тежка работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици за защита от електрическа дъга, Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина
КАТЕГОРИЯ Cat. III

КОЛЕКЦИЯ Arc Flash

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 13 gg, Нишка от фибростъкло, Нишка от KEVLAR®, Модакрилен, Nomex®, Спандекс
ДЪЛЖИНА 220-260 mm

СРЪЧНОСТ 5

ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Сцепление с пяна

ЦВЯТ Черно, Сиво

ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 12/60

ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Закачалка с висящ етикет

ПОТАПЯНЕ Потопяне надланта

МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Неопрен

ВИД МАНШЕТ Плетен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво E

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ

Метаарамид, Параарамид, Нишка от фибростъкло, Модакрилен, Еластан

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ
Хлоропрен

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE2777

TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41E



ANSI 4 ABR

UK

Cat. III



EN ISO 21420:2020



ANSI 3 HEAT

EAC



EN 407:2020 4131XX



ANSI A5 CUT

ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ N°	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com