



Com Nomex®, uma fibra de alto desempenho para alta proteção contra queimaduras.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Saiba mais

ELEVADA PROTEÇÃO PARA PERIGOS DE ARCOS ELÉTRICOS

As luvas Arc Flash incluem Nomex®, uma fibra de alto desempenho conhecida pela sua alta proteção contra queimaduras. Suportam até 11 cal/cm², categoria arco de nível 2. Para além da proteção contra arcos elétricos, as luvas contêm Kevlar® e oferecem por isso uma resistência a cortes (E) de alto nível. Revestimento em neopreno na palma da mão. Estas luvas resistem a calor de contacto de até 100°C e com retardador de chamas.

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção

CARACTERÍSTICAS

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Retardador de chama
- Resistente ao calor

Nomex®

PREVINE O RISCO DE

Queimaduras, lesões provocadas pelo calor, cortes, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes com risco de corte, ambientes quentes, ambientes com risco de explosão

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Construção, produção de energia elétrica, instalação elétrica, trabalho a quente

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de proteção contra arco elétrico, Luvas resistentes ao corte, Luvas de proteção térmica

CATEGORIA Cat. III

COLEÇÃO Arc Flash

MATERIAL DO FORRO 13 gg, Fio de fibra de vidro, KEVLAR® fiber, Modacrílico, Nomex®, Spandex

COMPRIMENTO 220-260 mm

DESTREZA 5

DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência em espuma

COR Preto, Cinzento

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/60

TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta

IMERSÃO Revestida na palma

MATERIAL DE IMERSÃO Neopreno

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) Proteção a corte nível E

RESISTÊNCIA A CORTES (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Meta-aramida, Para-aramida, Fio de fibra de vidro, Modacrílico, Elastano

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Cloropreno


CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Proteção contra cortes

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com