



Vyrobeno s použitím
vysoce výkonného vlákna
Nomex® pro vysokou
ochranu proti hoření.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Zjistit více

VYSOKÁ OCHRANA PŘED NEBEZPEČÍM ELEKTRICKÉHO OBLOUKU

Ochranné rukavice proti obloukovému výboji jsou vyrobeny z vysoce výkonného vlákna Nomex®, které je proslulé vysokou ochranou proti popálení. Odolnost až do 11 kal/cm², kategorie oblouku úroveň 2. Kromě ochrany proti obloukovému výboji obsahují rukavice Kevlar®, a proto nabízejí vysokou úroveň odolnosti proti prořezání (E). Dlaň máčená v neoprenu. Tyto rukavice jsou odolné proti kontaktnímu teple do 100 °C a jsou vyrobeny z materiálu, který zpomaluje hoření.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Zpomalující hoření
- Žáruvzdorná

Nomex®

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Popáleniny, vysoká teplota, požezání, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím požezání, horká prostředí, prostředí s nebezpečím výbuchu

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Konstrukční práce, práce na elektrickém napájení, elektrická instalace, práce v horkých provozech

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Ochranné rukavice proti obloukovému výboji, Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple

KATEGORIE Cat. III

KOLEKCE Arc Flash

MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Skleněná vlákna, KEVLAR® fiber, Z modakrylu, Nomex®, Spandex

DĚLKA 220-260 mm

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části

BARVA Černá, Šedá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/60

TYPY BALENÍ Háček s visačkou

MÁČENÍ Máčená dlaňová část

MÁČECÍ MATERIÁL Neopren

TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí E

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Meta-aramid, Para-aramid, Skleněná vlákna, Z modakrylu, Elastan

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Chloropren

PLNĚNÍ NOREM

CE2777

TP TC 019:2011

UK

Cat. III

EAC



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
3X41E



EN ISO 21420:2020



ANSI
A5
CUT



ANSI
4
ABR



ANSI
3
HEAT



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI



Ochrana proti požezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com