



Met Nomex®, een
hoogwaardige vezel voor
een goede
brandbescherming.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Meer informatie

GOEDE BESCHERMING TEGEN VLAMBOOGRISICO'S

Deze handschoen met vlamboogbescherming is voorzien van Nomex®, een hoogwaardige vezel die bekend staat om zijn goede brandbescherming. Bestand tegen maximaal 11 cal/cm², vlamboogwaarde categorie 2. Naast vlamboogbescherming bevat de handschoen Kevlar®, en daarom heeft deze een hoge snijweerstand (E). Neopreencoating in de handpalm. De handschoen is bestand tegen contactwarmte tot 100°C/212°F en is vlamvertragend.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Vlamvertragend
- Hittebestendig

Nomex®

VOORKOMT RISICO OP

Brandwonden, hitteverwondingen, snijwonden, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, warme omgevingen, omgevingen met explosiegevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Constructie, elektriciteitswerkzaamheden, elektrische installatie, hete werkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen met vlamboogbescherming, Snijbestendige handschoenen, Hittebestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

VERZAMELING Arc Flash

VOERINGSTOF 13 gg, Glasvezeldraad, KEVLAR® fiber, Modacryl, Nomex®, Spandex

LENGTE 220-260 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Schuimgrippatroon

KLEUR Zwart, Grijs

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/60

VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Neopreen

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau E

SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Meta-aramide, Para-aramide, Glasvezeldraad, Modacryl, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Chloropreen

NALEVING

CE2777

TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41E



ANSI 4 ABR



Cat. III



EN ISO 21420:2020



ANSI 3 HEAT



EN 407:2020 4131XX



ANSI A5 CUT

ASTM F2675-23 ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

KENMERKEN



Snijbescherming

AFMETING	ART.NR.	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com