



Med Nomex®, en
højtydende fiber til høj
flammesikker
beskyttelse.

TEGERA® ARC FLASH 2010



For yderligere
information

HØJ BESKYTTELSE MOD LYSBUEFARER

Arc Flash-handsken har Nomex®, en højtydende fiber, der er kendt for høj flammesikker beskyttelse. Tåler op til 11 cal/cm², Arc kategori niveau 2. Ud over Arc Flash-beskyttelse indeholder handsken Kevlar® og tilbyder derfor høj skæremodstand (E). Neopren-dyppet i håndfladen. Handsken tåler kontaktvarme op til 100 °C.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Brandhæmmende
- Varmebestandigt

Nomex®

MODVIRKER RISIKO FOR

Brandskader, varmeskader, snit/skæreskader, hudafskræbninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, varme miljøer, eksplosivt risikomiljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Anlægsarbejde, elkraftsarbejde, el-installationsarbejde, arbejde i varme miljøer

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

ARBEJDSSTYPER

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Handsker til beskyttelse mod lysbue, Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

KOLLEKTION Arc Flash

FORETS MATERIALE 13 gg, Glasfibertråd, KEVLAR® fiber, Modacryl, Nomex®, Spandex

LÆNGDE 220-260 mm

FINGERSPIDES NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

FARVE Sort, Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/60

EMBALLAGETYPEN Krog med mærkat

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Neopren

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau E

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 23.2N



SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Meta-aramid, Para-aramid, Glasfibertråd, Modacryl, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Chloropren

OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011




EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com