



S vysoko výkonným
vláknom Nomex® na
vysokú ochranu pred
horením.

TEGERA® ARC FLASH 2010[Zistiť viac](#)**VYSOKÁ OCHRANA PRED NEBEZPEČENSTVOM OBLÚKOVÉHO VÝBOJA**

Rukavica na ochranu pred oblúkovým výbojom obsahuje vysokovýkonné vlákno Nomex®, ktoré je známe pre vysokú ochranu pred horením. Odoláva až do 11 kal/cm², úroveň kategórie oblúka 2. Okrem ochrany pred oblúkovým výbojom rukavica obsahuje aj vlákno Kevlar®, a preto ponúka vysokú úroveň odolnosti proti prerezaniu (E). Máčanie v neopréne na dlani. Rukavica odoláva kontaktnému teplu až do 100°C a spomaľuje horenie.

VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň ochrany

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Spomaľujúce horenie
- Odolné voči teplu

Nomex®

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Popáleniny, zranenia spôsobené teplom, porezanie, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, teplé prostredia, prostredia s rizikom výbuchu

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Stavba, práca s elektrickými zariadeniami, elektrická inštalácia, práca s horúcimi materiálmi

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Baníctvo, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice na ochranu pred oblúkovým výbojom, Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu

KATEGÓRIA Cat. III

ZBIERKA Arc Flash

MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Niť zo skleneného vlákna, Vlákno

KEVLAR®, Modakrylát, Nomex®, Spandex

DĹŽKA 220-260 mm

OBRATNOSŤ 5

DIZAJN ÚCHOPU Penový vzorec úchopu

FARBA Čierna, Sivá

PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/60

TYPY OBALOV Háčik s visačkou

MÁČANIE Máčaná dlaň

MATERIÁL MÁČANIA Neoprén

DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu E

ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Metaaramid, Paraaramid, Niť zo skleneného vlákna, Modakrylát, Elastan

ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Chloroprén

SÚLAD



TP TC 019:2011



Cat. III



EN 407:2020
4131XX



EN 388:2016+A1:2018
3X41E

EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²



ANSI 4
ABR



ANSI 3
HEAT

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE



Ochrana pred
prerezaním

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com