



Tipptasemel kiud Nomex®
annab kõrge
põlemiskindluse.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Uuri lähemalt

KÕRGE KAITSE KAARLEEGI EEST

Arc Flash kinnas sisaldab tipptasemel kiudu Nomex®, mis on tuntud suure põlemiskindluse poolest. Talub kuni 11 cal/cm², Arc kategooria tase 2. Lisaks Arc Flash kaitsele sisaldab kinnas Kevlar®-it ja pakub seetõttu kõrgetasemelist löikekindlust (E). Neopreenkate peopesal. Kinnas talub kontaktkuumust kuni 100°C/212°F ja on leegiaeglusti.

OMADUSED

- Kõrge kaitsetase

KIRJELDUS

- Talub kuni 100 °C kontaktkuumust
- Tuld tõkestavad
- Kuumakindel

Nomex®

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Põletushaavad, põletusvigastused, löikehaavad, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Sisselõikeohtlik keskkond, soe keskkond, plahvatusohtlik keskkond

PEAMINE KASUTUSALA

Üldehitustööd, elektritööd, elektripaigaldustööd, tööd kõrge temperatuuriga keskkonnas

KASUTUSSEKTORI PÕHITÖÖSTUSED

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Kaarvälgu kaitsekindad, Sisselõikekindlad kindad,

Kuumakindlad kindad

KATEGOORIA Cat. III

KOLLEKTSIOON Arc Flash

VOODRIMATERJAL 13 gg, Klaaskiudniit, KEVLAR® fiber, Modakrüül, Nomex®, Spandex

PIKKUS 220-260 mm

SÕRMETUNDLIKUS 5

HAARDEOSA DISAIN Karestatud haardemuster

VÄRVUS Must, Hall

PAARIDE ARV KOMPLEKTIS/PAKENDIS 12/60

PAKENDITÜÜBID Rippildiga konks

PINNATÖÖTLUS Kattega peopesa

PINNATÖÖTLUSMATERJAL Neopreen

KÄTISTE STIIL Kootud randmeosaga kätis

RANDME MATERJAL Tekstiil

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) Lõikekindlus, tase E

LÕIKEKINDLUS (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SISEMATERJALI TEHNILISED ANDMED Meta-aramiid, Para-aramiid, Klaaskiudniit, Modakrüül, Elastaan

VÄLISMATERJALI TEHNILISED ANDMED Kloropreen

VASTAVUS

CE 2777

UK
CA

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
3X41E

EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²



ANSI
4
ABR



ANSI
3
HEAT

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTSIOON



Sisselõikekaitse

SUURUS	ART NR.	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com