



Nomex® nagy teljesítményű rostszállal, amely kiváló égésvédelmet biztosít.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Tudjon meg többet

MAGAS SZINTŰ VÉDELEM AZ ÍVKISÜLÉS VESZÉLYEI ELLEN

Az ívkisülés elleni kesztyű Nomex® nagy teljesítményű rostanyagból készült, amely kiemelt égésvédelemi jellemzőiről ismert. Akár 11 cal/cm²-ig is ellenáll, 2. szintű ívkisülés elleni kategória. Az ívkisülés elleni védelem mellett a kesztyű Kevlar®-t is tartalmaz, ezáltal magas szintű vágásállóságot (E) biztosít. Neoprénrel mártott tenyér. A kesztyű akár 100°C-os kontakthőig ellenáll és lángálló.

TULAJDONSÁGOK	JELLEMZŐK
Magas szintű védelem	100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek - Égésgátló - Hőálló

Nomex®

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Égési sérülések, hő okozta sérülések, vágás okozta sérülések, horzsolások, karcok, sebek, érintkezés szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, meleg környezetek, robbanásveszélyes környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Építés, elektromos árammal végzett munka, elektromos telepítés, forró környezetben végzett munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Átvétel elleni védőkesztyű, Vágásbiztos kesztyűk, Hő elleni védőkesztyűk

KATEGÓRIA Cat. III

KOLLEKCIÓ Arc Flash

BÉLÉS ANYAGA 13 gg, Üvegszálás cérna, KEVLAR® fiber, Modakril, Nomex®, Spandex

HOSSZ 220-260 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Hab fogórész mintázat

SZÍN Fekete, Szürke

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/60

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Akasztó függőcímkével

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA Neoprén

MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás E szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Meta-aramid, Para-aramid, Üvegszálás cérna, Modakril, Elastán

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Kloroprén

MEGFELELŐSÉG

CE 2777

TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41E



UK CA

Cat. III



EN ISO 21420:2020



EAC



EN 407:2020 4131XX



ASTM F2675-23 ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

JELLEMZŐK



Vágás elleni védelem

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com