



Yüksek yanma koruması için yüksek performanslı bir fiber olan Nomex® içermektedir.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Daha fazla bilgi
edinin

ARK PARLAMASI TEHLİKELERİ İÇİN YÜKSEK KORUMA

Ark Parlaması eldiveni, yüksek seviyede yanma korumasıyla tanınan, yüksek performanslı bir fiber olan Nomex® içermektedir. 11 cal/cm2'ye kadar dayanabilir, Ark kategorisi 2. seviyedir. Eldiven, Ark Parlaması korumasına ek olarak Kevlar® içerir ve dolayısıyla yüksek seviyede (E) kesilmeye karşı dayanıklılık sunar. Avuç içinde neopren daldırma. Eldiven 100°C/212°F'ye kadar ısı temasına dayanabilir ve yangın geciktirici özelliğe sahiptir.

ÖZELLİKLER

- Yüksek koruma seviyesi

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- Yangın geciktirici
- ısıya karşı dayanıklı

Nomex®

ŞU RISKİ ÖNLER

Yanma yaralanmaları, ısı yaralanmaları, kesilme yaralanmaları, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirlenme

BİRİNCİL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, sıcak ortamlar, patlama riski taşıyan ortamlar

BİRİNCİL KULLANIM ALANI

İnşaat, elektrik işleri, elektrik tesisatı, sıcak işler

BİRİNCİL ENDÜSTRİLER

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

BİR TÜR İŞ

Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Ark parlamasına karşı koruma eldivenleri, Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler

KATEGORİ Cat. III

KOLEKSİYON Arc Flash

ASTAR MALZEMESİ 13 gg, Cam elyaf iplik, KEVLAR® fiber,

Modakrilik, Nomex®, Spandeks

UZUNLUK 220-260 mm

EL BECERİSİ 5

KAVRAMA TASARIMI Köpük tutuş deseni

RENK Siyah, Gri

DEMET/KUTU BAŞINA ÇİFT 12/60

AMBALAJ TÜRLEİ Ürün bilgili kanca

DALDIRMA Avuç içi daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Neoprin

MANŞET STİLİ Örgü bilek manşeti

MANSET MALZEMESİ Kumaş

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13997) Level E

KESİLME DİRENCİ (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Meta-aramid, Para-aramid,

Fiberglas iplik, Modakrilik, Elastan

DİŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Kloropren

UYGUNLUK

CE2777

UK CA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX

EN 388:2016+A1:2018
3X41E

EN ISO 21420:2020

ANSI A5
CUT

ANSI 4
ABR

ANSI 3
HEAT

ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLİKLER



Kesme koruması

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com