



Cimdi satur Nomex® —
augstas veiktspējas
šķiedru, kas nodrošina
augstu degšanas
aizsardzību.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Uzzināt vairāk

AUGSTA AIZSARDZĪBA PRET LOKA UZLIESMOJUMA BRIESMĀM

Loka uzliesmojuma cimdi satur Nomex® — augstas veiktspējas šķiedru, kas pazīstama, pateicoties augstai degšanas aizsardzībai. Iztur līdz 11 cal/cm², loka kategorijas 2. līmenis. Papildus Arc Flash aizsardzībai cimdš satur Kevlar®, tādējādi nodrošinot augsta līmeņa izturību pret griešanu ar asiem priekšmetiem (E). Plaukštas daļa iemērcēta neoprēnā. Cimdi iztur saskares karstumu līdz 100 °C/212 °F, un tie ir ugunsizturīgi.

ĪPAŠĪBAS

- Augsts aizsardzības līmenis

IEZĪMES

- Iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C
- Ugunsizturīgi
- Karstumizturīgi

Nomex®

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Apdegumi, karstuma radītas traumas, griezumī, nobierzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami sagriešanas riski, silta vide, sprādzienbīstama vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Būvniecība, darbs enerģētikas jomā, elektroinstalāciju ierīkošana, karstā apstrāde

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Kaln rūpniecība, metāla ražošana, mehānismi un iekārtas, mro, būvniecība

DARBA VEIDS

Vidēji smags

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Lokizlādes aizsargcimdi, Pret griešanu ar asiem priekšmetiem izturīgi cimdi, Cimdi ar aizsardzību pret karstumu

KATEGORIJA Cat. III

KOLEKCIJA Arc Flash

ODERES MATERIĀLS 13 gg, Stiklšķiedras diegs, KEVLAR® šķiedras, Modakrils, Nomex®, Spandekss

GARUMS 220-260 mm

VEIKLĪBA 5

SAĶERES DIZAINS Putu saķeres faktūra

KRĀSA Melna, Pelēka

PĀRI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ 12/60

IEPAKOJUMA VEIDI Āķis ar etiķeti

IEMĒRKŠANAS APJOMS Iemērcēta plaukstas daļa

IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Neoprēns

APROCES VEIDS Adīta aproce

APROCES MATERIALS Tekstils

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) Izturības pret griešanu ar asu priekšmetu E līmenis

IZTURĪBA PRET SAGRIEŠANU (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

IEKŠĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Metaaramīds, Paraaramīds, Stiklšķiedras diegs, Modakrils, Elastāns

ĀRĒJĀ MATERIĀLA SPECIFIKĀCIJA Hloroprēns

ATBILSTĪBA

CE2777

UK
CA

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
3X41E

EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²



Contact heat rating valid for palm area only

IEZĪMES



Izturīgs pret griešanu
ar asiem priekšmetiem

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com