



Sadrži Nomex®, vlakna visoke učinkovitosti za visoku razinu zaštite od opeklina.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Saznajte više

VISOKA ZAŠTITA ZA OPASNOSTI OD ELEKTRIČNOG LUKA

Rukavica Arc Flash (električni luk) ima značajku Nomex®, vlakna visoke učinkovitosti poznata po svojstvu visoke zaštite od opeklina. Podnosi do 11 cal/cm², kategorija luka 2. Osim zaštite od električnog luka, rukavica sadrži Kevlar® i stoga osigurava visoku otpornost na porezotine (zaštitna razina E). Premaz od neoprena na dlanu. Rukavice podnose dodirnu toplinu do 100°C/212°F i usporavaju gorenje.

SVOJSTVA

- Visoka razina zaštite

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Usporivač gorenja
- Otporno na toplinu

Nomex®

SPRJEČAVA RIZIK OD

Opekline, ozljede od vrućine, porezotine, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Okrušenje s rizikom od porezotina, toplo okruženje, okruženje s rizikom od eksplozija

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Izgradnja, elektroinstalaterski radovi, električna instalacija, toplo valjanje

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Rudarstvo, izrada metala, strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), gradnja i izgradnja

VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice za zaštitu od električnog luka, Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline

KATEGORIJA Cat. III

KOLEKCIJA Arc Flash

MATERIJAL PODSTAVE 13 gg, Nit od staklenih vlakana, KEVLAR® vlakno, Modakrilni, Nomex®, Spandex

DUŽINA 220-260 mm

SPRETNOST 5

DIZAJN ZA PRIJANJANJE Pjenasti uzorak površine hvata

BOJA Crna, Siva

BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 12/60

VRSTE PAKIRANJA Kukica s višećom etiketom

UMOČEN Umočen dlan

UMOČEN U Neopren

STIL ORUKVICA Pletena manžeta

MATERIJAL MANŽETE Tekstil

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) Zaštita od porezotina razina E

OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) TDM: 23.2N



SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Meta-aramid, Para-aramid, Nit od staklenih vlakana, Modakrilni, Elastin

SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Kloropren

USKLAĐENOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

ZNAČAJKE



Zaštita od porezotina

VELIČINA	BR. ART	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com