



Su „Nomex®” – aukštos kokybės pluoštu, užtikrinančiu didelę apsaugą nuo degimo.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Sužinokite daugiau

DIDELĖ APSAUGA NUO LANKO BLYKSČIŲ PAVOJAUS

„Arc Flash” pirštinės pagamintos iš „Nomex®” – aukštos kokybės pluošto, pasižyminčio didele apsauga nuo degimo. Atsparios iki 11 cal/cm², 2 lanko kategorijos lygis. Be apsaugos nuo lanko blykstės, pirštinėse yra „Kevlar®”, todėl pasižymi aukšto lygio atsparumu įpjovimams (E). Neoprenu mirkytas delnas. Pirštinės atsparios kontaktiniam karščiui iki 100 °C / 212 °F ir liepsnai.

SAVYBĖS

- Aukšto lygio apsauga

YPATYBĖS

- Atsparumas karščiui iki 100 °C
- Atsparumas liepsnai
- Atsparumas karščiui

Nomex®

APSAUGO NUO

Nudegimų, sužalojimų nuo karščio, įpjovimų, įdrėskimų, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Aplinka, kurioje galimas įsipjovimo pavojus, šilta aplinka, aplinka su sprogo pavojumi

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Statyba, darbas su elektra, elektros įrengimas, darbas su karščiu

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Kasyba, metalų gamyba, mašinos ir įranga, mro, statyba ir konstrukcijos

DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

SPECIFIKACIJA

TIPAS Nuo lanko blykstės apsaugančios pirštinės, Įpjovimams atsparios pirštinės, Nuo karščio apsaugančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. III

KOLEKCIJA Arc Flash

PAMUŠALO MEDŽIAGA 13 gg, Stiklo pluošto siūlai, KEVLAR® pluošto pamušalas, Modakrilas, Nomex®, Spandeksas

ILGIS 220-260 mm

VIKRUMAS 5

SUKIBIMO DIZAINAS Gumuotas sukibimo paviršius

SPALVA Juodos, Pilka

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 12/60

PAKUOČIŲ TIPAI Kabliukas su pakabinimo etikete

APLIEJIMAS Aplietas delnas

APLIEJIMO MEDŽIAGA Neoprenas

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis

RANKOGALIO MEDŽIAGA Tekstilė

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) Lygio atsparumas įpjovimams E

ATSPARUMAS ĮPJOVIMAMS (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Metaaramidas, Paraaramidas, Stiklo pluošto siūlai, Modakrilas, Elastanas

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Chlorprenas

ATITIKTIS



TP TC 019:2011



EN 407:2020 4131XX



EN 388:2016+A1:2018 3X41E

EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23 ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJOS



Apsauga nuo įpjovimo

DYDIS	ART. NR.	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com