



Wykonana z włókien
Nomex® zapewniających
wysoką ochronę przed
oparzeniami.

TEGERA® ARC FLASH 2010



Dowiedz się więcej

DOSKONAŁA OCHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM

Rękawica Arc Flash jest wykonana z włókien Nomex® zapewniających wysoką ochronę przed oparzeniami. Wytrzymuje wydajność cieplną łuku do 11 cal/cm², kategoria łuku na poziomie 2. Oprócz ochrony przed łukiem elektrycznym rękawice zawierają materiał Kevlar®, który zapewnia wysoką odporność na przecięcia (E). Powlekana neoprenem wewnętrzna część dłoni. Rękawica jest odporna na ciepło kontaktowe do 100°C i trudnopalna.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony

CECHY

- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Trudnopalne
- Odporność na ciepło

Nomex®

ZAPOBIEGA RYZYKU

Oparzenia, obrażenia w wyniku działania ciepła, przecięcia, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, środowiska ciepłe, środowiska z zagrożeniem wybuchem

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Budownictwo, energetyka, instalacje elektryczne, prace przy kontakcie z gorącym

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice chroniące przed wyładowaniami łukowymi, Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. III

KOLEKCJA Arc Flash

MATERIAŁ PODSZEWKI 13 gg, Włókno szklane, włókna KEVLAR®, Modakrylowe, Nomex®, Spandex

DŁUGOŚĆ 220-260 mm

ZREZYNOSC 5

STRUKTURA UCHWYTU Powłoka antypoślizgowa z pianki

KOLOR Czarny, Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/60

RODZAJ OPAKOWAŃ Hak z przywieszką

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni

MATERIAŁ POWŁOKI Neopren

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom E odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Meta-aramid, Para-aramid, Włókno szklane, Modakrylowe, Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Chloropren

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE2777

UK

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN 407:2020
4131XX



EN
388:2016+A1:2018
3X41E

EN ISO 21420:2020



ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²



ANSI
4
ABR



ANSI
3
HEAT

Contact heat rating valid for palm area only

WŁAŚCIWOŚCI



Ochrona przed
przecięciem

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com