TEGERA®

Sehr weicher und bequemer, warm gefütterter Handschuh mit wasserdichter Latexbeschichtung.

TEGERA® 8833R

Entdecke mehr

HÄLT WINTERKÄLTE UND NÄSSE FERN

Sehr weicher und bequemer Handschuh mit Latexbeschichtung für allgemeine Arbeiten. Sehr warm gefüttert und wasserdicht, geeignet für nasse Umgebungen. Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen. Signalfarbe. Beständig gegen Kontaktwärme bis 250 °C. Eine effizientere Energienutzung in Kombination mit der Verwendung von Solarenergie in der Produktion hat den CO2-Ausstoß um 60 g/Paar reduziert. Ein effizienterer Waschprozess hat den Wasserverbrauch um 70 % reduziert (6 Liter pro Paar).

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Warm
- Bequem
- Geschmeidig
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
- Signalfarbe
- Winddicht

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verschleiß, blasen, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Kalte bereiche, nasse bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, betonarbeiten, erdarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, mining, food processing, transportation, building and construction

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Kälteschutz, Hitzeschutz
KATEGORIE Cat. II
FUTTER Dick gefüttert
FUTTERMATERIAL 10 gg, 15 gg, Acryl, Polyester
LÄNGE 245-300 mm
FINGERSPITZENGEFÜHL 5
PROFILFORM Sandige Oberfläche
FARBE Orange, Grau
PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72
VERPACKUNGSARTEN Anhängeetikett mit Eurolochung
BESCHICHTUNG Vollständig beschichtet, Zweifach beschichtet
BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex
STULPENMODELL Strickbündchen
MATERIAL STULPE Textil
SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse A
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Acryl, Polyester
EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Naturlatex

KONFORMITÄT

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

NOT FOR FATTY FOOD

EN 407:2020
X2XXXX

EN 388:2016+A1:2018
2232A

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006
021

ANSI 3 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN

Wärmendes Futter

Wasserdicht

Winddicht

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8833R-6	7340118418384
7	8833R-7	7340118418537
8	8833R-8	7340118418681
9	8833R-9	7340118418834
10	8833R-10	7340118418988
11	8833R-11	7340118419138
12	8833R-12	7340118419282

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.