



Weicher
Winterhandschuh mit
Touchscreen-Funktion.
Vollständige
Nitrilbeschichtung, für
allgemeine Arbeiten.

TEGERA® 8834R



Entdecke mehr

FÜR KALTE UND ÖLIGE UMGEBUNGEN

Weicher und bequemer, sehr warm gefütterter Strickhandschuh für vielseitige Arbeiten in feuchten und leicht öligen Umgebungen. Vollständige Nitrilbeschichtung, Touchscreen-Funktion und Handfläche mit sandiger Oberfläche. Beständig gegen Kontaktwärme bis 250 °C. Eine effizientere Energienutzung in Kombination mit der Verwendung von Solarenergie in der Produktion hat den CO2-Ausstoß um 60 g/Paar reduziert. Ein effizienterer Waschprozess hat den Wasserverbrauch um 70 % reduziert (6 Liter pro Paar).

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Geschmeidig
- Robust
- Warm
- Guter Griff
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Für Touchscreens
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
- Winddicht
- Wasser- und ölabweisend

SCHÜTZT VOR/GENEN

Verschleiß, blasen, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Kalte bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, erdarbeiten, bergbauarbeiten, reparaturarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, transportation, building and construction

ART DER ARBEIT

Schwere Arbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Kälteschutz, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL 10 gg, 15 gg, Acryl, Polyester

LÄNGE 250-310 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Sandige Oberfläche

FARBE Schwarz, Grau, Orange

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72

VERPACKUNGSARTEN Anhängeetikett mit Eurolochung

BESCHICHTUNG Vollständig beschichtet, Zweifach beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse A

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Polyester, Acryl

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X2XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4232A



EN 511:2006
02X



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



Für Touchscreens



Wärmendes Futter



Winddicht



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8834R-6	7340118421179
7	8834R-7	7340118421322
8	8834R-8	7340118421476
9	8834R-9	7340118421629
10	8834R-10	7340118421773
11	8834R-11	7340118421926
12	8834R-12	7340118422077

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com