



TEGERA® 8835



Conozca más

USE SU MÓVIL SIN QUITARSE LOS GUANTES

Guante de invierno muy suave y cómodo para lugares fríos y secos, con función de pantalla táctil para usar el móvil sin quitárselo. Con forro de invierno en acrílico. Apto para todo tipo de trabajos en entornos fríos versátiles. Palma con recubrimiento de espuma de nitrilo. Una mayor eficiencia en nuestro consumo energético, combinada con el uso de energía solar en la producción, nos ha permitido reducir nuestras emisiones de CO2 en 60 g/2,1 oz por par. Mediante un proceso de lavado más efectivo, hemos reducido también nuestro consumo de agua en un 70 % (6 l/1,6 gal por par).

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
<ul style="list-style-type: none">• Duradero• Flexible• Buena sensibilidad en las puntas de los dedos• Buen agarre• Cálido• Cómodo	<ul style="list-style-type: none">• Resistentes al calor por contacto 100 °C• Válido para pantalla táctil

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, entornos fríos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos aeroportuarios, edificación y construcción, construcción, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, reparaciones, transporte, trabajos en almacén

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Transportation, utilities, building and construction, logistics

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO 10 gg, 15 gg, Acrílico, Poliéster

LONGITUD 250-310 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro, Naranja

PARES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster, Acrílico

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Forro cálido

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8835-6	7340118422251
7	8835-7	7340118422404
8	8835-8	7340118422558
9	8835-9	7340118422701
10	8835-10	7340118422855
11	8835-11	7340118423005
12	8835-12	7340118423159

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com