



TEGERA® 8834



Conozca más

CUANDO EL ENTORNO ES FRÍO, ADEMÁS DE GRASIENTO

Suave y cómodo guante tejido con forro de invierno, apto para trabajos versátiles en entornos semihúmedos y ligeramente aceitosos. Recubrimiento integral en nitrilo, con acabado rugoso en la palma y función de pantalla táctil. Soporta calor por contacto hasta 250 °C/482 °F. Una mayor eficiencia en nuestro consumo energético, combinada con el uso de energía solar en la producción, nos ha permitido reducir nuestras emisiones de CO2 en 60 g/2,1 oz por par. Mediante un proceso de lavado más efectivo, hemos reducido también nuestro consumo de agua en un 70 % (6 l/1,6 gal por par).

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Flexible - Duradero - Cálido - Buen agarre - Cómodo	- Válido para pantalla táctil - Resistentes al calor por contacto 250 °C - A prueba de viento - Repelente al agua y al aceite

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, ampollas, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos fríos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos agrícolas, edificación y construcción, construcción, minería, reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, transportation, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al frío, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO 10 gg, 15 gg, Acrílico, Poliéster

LONGITUD 250-310 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Acabado rugoso

COLOR Negro, Gris, Naranja

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/72

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Recubrimiento total, Doble recubrimiento

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel A de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster, Acrílico

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X2XXXX



EN 511:2006
02X



EN
388:2016+A1:2018
4232A



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERÍSTICAS



Para pantalla táctil



Forro cálido



Resistente al viento



Hidrófugo

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8834-6	7340118420097
7	8834-7	7340118420240
8	8834-8	7340118420394
9	8834-9	7340118420547
10	8834-10	7340118420691
11	8834-11	7340118420844
12	8834-12	7340118420998

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com