



TEGERA® 585



Conozca más

FIRME PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR

Guante íntegramente forrado, resistente al calor y al corte, con el máximo nivel de protección y buena sensibilidad en las puntas de los dedos. Soporta el calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Resistencia al corte de nivel 3. Palma hidrofugada y repelente al aceite. Fabricado en piel de vacuno de alta calidad y aluminio. Al comprar este producto, apoya a las tenerías con certificación Leather Working Group.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• El más alto nivel de protección • Buena sensibilidad en las puntas de los dedos • Buen ajuste • Flexible	• Palma repelente al agua y al aceite • Resistente al calor • Resistentes al calor por contacto 100 °C • Resistencia al corte conforme la EN 388:2003 nivel 3



Kevlar®

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, lesiones por calor, lesiones por cortes

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, superficies calientes, entornos cálidos, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Ingeniería, trabajos en el sector del metal, trabajos con alta temperatura, minería

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. III

MATERIAL DE LA PALMA Piel serraje de vacuno de máxima calidad

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Aluminio

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO KEVLAR® fiber

LONGITUD 375-415 mm

DESTREZA 3

COLOR Gris, Rojo

PAIRES POR: LOTE/CAJA 3/30

TIPOS DE EMBALAJE Enlazados por hilo

MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente

ESTILO DE PUÑO Puño de seguridad largo

RESISTENCIA A LOS CORTES Nivel 3 de resistencia al corte

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Para-aramida, Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN 407:2004
413344



EN 388:2016
3344X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:41.8*10°Ω

Tipo A

CARACTERÍSTICAS



Protección frente al
corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	585-8	7340118305271
9	585-9	7340118305295
10	585-10	7340118305219
11	585-11	7340118305233
12	585-12	7340118305257

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com