



jalas® CLEAN 1420

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, HI, FO, SC



Entdecke mehr

HYGIENISCHER, LEICHT ZU REINIGENDER BEZUG

Schwarzer Halbstiefel für Umgebungen mit hohen hygienischen Anforderungen. Schaft aus PU-beschichtetem Leder. Das BOA® Fit System sorgt für gute Ergonomie und Passform und hat einen besonders leicht zu reinigenden Bezug. Wasserabweisend, mit Zehenschutzkappe aus Komposit. Die Kombination aus Laufsohle, Zwischensohle und mehrschichtiger Einlegesohle aus Poron® XRD® sorgt für Stoßdämpfung. Für ganztägigen Tragekomfort, beugt Verletzungen an Füßen und Rücken vor.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Sehr guter Schutz

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Gepolsterte Schaftkante
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Ventilierende Einlegesohle
- BOA® Fit System
- Sprunggelenkunterstützung
- Wasserabweisendes Leder



SCHÜTZT VOR/GENEN

Zehenverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, raumpflege, sanierungsarbeiten, elektronikarbeiten, feinmontagearbeiten, fischereiindustriearbeiten, umgang mit lebensmitteln, umgang mit lebensmittelproduktion, gesundheitswesen, küchenarbeiten, laborarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, müllabfuhrarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Food processing, life science and electronics, horeca, facilities, retail

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Clean

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.27 kg

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, HI, FO, SC



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



ESD



Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1420-35	6408487519796
36	1420-36	6408487518492
37	1420-37	6408487518539
38	1420-38	6408487518577
39	1420-39	6408487518614
40	1420-40	6408487518652
41	1420-41	6408487518690
42	1420-42	6408487518737
43	1420-43	6408487518775
44	1420-44	6408487518812
45	1420-45	6408487518850
46	1420-46	6408487518888
47	1420-47	6408487518935
48	1420-48	6408487518973

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com