



jalas® GRAN PREMIO 1508 GP

EN ISO 20345:2022 S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Entdecke mehr

FÜR EXTREM HERAUSFORDERNDE BEDINGUNGEN

Ein Sicherheitstiefel mit hohem Schnitt für extrem harte Bedingungen. Besonders bequem dank extra weiter Passform, Innenfutter aus Funktionsfleece und BOA® Fit System. Er verfügt über eine FX2 Pro Einlegesohle mit PORON® XRD für hervorragende Stoßdämpfung, einen Nageldurchtrittschutz und eine leichte Aluminium-Zehenkappe. Die griffige Laufsohle aus Nitrilkautschuk mit Stabilisatorbogen sorgt für sicheren Halt auf kalten und rutschigen Böden sowie auf Leitern. Ideal, wenn normale Sicherheitsschuhe nicht genügen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Geräumige Passform
- Gepolsterter Schaft
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- BOA® Fit System
- ESD
- Gepolsterte Lasche
- Gepolsterte Schaftkante
- Ventilierende Einlegesohle
- Sprunggelenkunterstützung
- Ösen
- Wasserabweisendes Leder
- Hitzeisolierend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr, verletzungen durch überbelastung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen, kalte bereiche, warme bereiche, nasse bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen, gefahrbereiche für explosionsrisiko

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction

EIGENSCHAFTEN

TYP , Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Breit

KOLLEKTION Gran Premio

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Fleece

EINLEGESOHLE JALAS 8103 FX2 Pro-X

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.46 kg

KONFORMITÄT



EN ISO 20345:2022
S3, P, HRO, CI, HI, FO, SC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EIGENSCHAFTEN



ESD



Antistatische
Eigenschaften



Ergothen
Stoßdämpfungssystem



Aluminium-
Zehenschutzkappe



Ölbeständige
Laufsohle



ProNose
Zehenkappenverschleißschutz



Geräumige Passform



Hitzebeständige
Laufsohle



Wasserabweisend



Wintermodell



Nageldurchtrittschutz
aus Stahl

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1508-35	6408487531293
36	1508-36	6408487531330
37	1508-37	6408487531378
38	1508-38	6408487531415
39	1508-39	6408487531453
40	1508-40	6408487531491
41	1508-41	6408487531538
42	1508-42	6408487531576
43	1508-43	6408487531613
44	1508-44	6408487531651
45	1508-45	6408487531699
46	1508-46	6408487531736
47	1508-47	6408487531774
48	1508-48	6408487531811
49	1508-49	6408487531859
50	1508-50	6408487531897

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com