



jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Conozca más

SUELA TIO Y EXCELENTE TRANSPIRABILIDAD

Un zapato de seguridad transpirable con protección de alta calidad. Suavidad y confort excepcionales gracias a la suela TIO (siglas en inglés de tres en uno) que previene las lesiones crónicas en pies y espalda. Las ranuras de ventilación protegidas con rejilla brindan una refrigeración adicional. El sistema de ajuste BOA® de tres paneles permite un ajuste excelente a la forma de cada pie. El zapato cuenta con una puntera de aluminio y un inserto de textil suave de protección anti-perforación. La suela incorpora la nueva tecnología TIO desarrollada por Jalas.

PROPIEDADES

- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Muy transpirable
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Plantilla higiénica con ventilación
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Suave
- BOA® Fit System
- ESD
- Diseño anatómico
- Absorción de impactos
- Sin materiales de origen animal



ComSoft Air

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático, deslizamiento

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior, para interior, uso todo el año, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos resbaladizos, entornos secos, entornos limpios, entornos cálidos

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS

Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN TIO

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR CPU sobremoldeado, Microfibra, Textil

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster

PLANTILLA JALAS 8304 FX3 Soft

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, PU, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de RPU

SUJECIÓN BOA Fit System

COLOR Negro, Amarillo

CONFORMIDAD



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS



ESD



Propiedades antiestáticas



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com