



Flughafengeeigneter
Sicherheitsschuh für
schweren Arbeiten in rauen
Umgebungen.

 HEAVY DUTY 1338

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI



Entdecke mehr

FÜR DIE ARBEIT IN DER NÄHE VON METALLDETEKTOREN

Dieser flughafengeeignete Sicherheitsschuh für schwere Arbeiten in rauen Umgebungen kann auch in der Nähe von Metalldetektoren verwendet werden. Die Vibram Arctic Grip Laufsohle ist hitzebeständig und bietet selbst auf nassem Eis hervorragenden Halt. Der Schuh ist wasserabweisend und hat ein BOA® Fit System für eine perfekte Passform und einfaches An- und Ausziehen. Nageldurchtrittschutz aus Gewebe aus plasmabehandeltem Komposit (PTC), Zehenschutzkappe aus Komposit.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Optimierte Stoßdämpfung
- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Antistatische Eigenschaften
- Reflex
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Gepolsterte Schaftkante
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wasserabweisend
- BOA® Fit System
- Ergonomisch geformt
- Gepolsterte Lasche



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung, rutschgefahr

VORRANGIGE ANWENDUNGsumgebungen

Im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, rutschige bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Halbschuhe

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder, Textil

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyamid

EINLEGESOHLE JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus PORON® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE HNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen

VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.39 kg

KONFORMITÄT



Cat. II



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI



ÖNORM Z 1259



DGV 112-191

EIGENSCHAFTEN



Antistatische Eigenschaften



Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil



ESD



Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothon Stoßdämpfungssystem



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserabweisend

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1338-35	6408487514203
36	1338-36	6408487514234
37	1338-37	6408487514265
38	1338-38	6408487514296
39	1338-39	6408487514326
40	1338-40	6408487514357
41	1338-41	6408487514388
42	1338-42	6408487514418
43	1338-43	6408487514449
44	1338-44	6408487514470
45	1338-45	6408487514500
46	1338-46	6408487514531
47	1338-47	6408487514562
48	1338-48	6408487514593

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com