



TEGERA® 909



Conozca más

FINO, CON PROTECCIÓN AL CORTE BIOLÓGICA

Guante de protección al corte fino y flexible para trabajos de montaje de precisión con objetos cortantes pequeños. La protección al corte se logra con Dyneema®, la primera fibra de protección al corte biológica del mundo: una innovación que reduce la dependencia de las materias primas fósiles y disminuye la huella de carbono de su empresa. ¡Bueno para el medioambiente! Extremadamente ligero (18 gg), con recubrimiento de PU para mejorar el agarre. Nivel B de resistencia al corte. Paquete con pares sueltos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
• Extra cómodo • Buen agarre • Extra flexible • Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos	• Extremadamente fino • Supersuave



EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes, entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes de precisión, trabajos de inspección, edificación y construcción, trabajos de instalación, construcción, trabajos en el sector del metal

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction, logistics

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DEL FORRO 18 gg, Bio-Based Dyneema®, Nylon, Spandex

LONGITUD 210-270 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Gris

PARES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Palma recubierta

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO PU

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 7 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Hilo de fibra de vidrio, Nilón, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 3X41B

EN ISO 21420:2020



CARACTERÍSTICAS



Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
5	909-5	7340118329406
6	909-6	7340118300320
7	909-7	7340118300344
8	909-8	7340118300368
9	909-9	7340118300382
10	909-10	7340118300283
11	909-11	7340118300306

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com