



TEGERA® 186



Meer informatie

BETROUWBARE BESCHERMING TEGEN VEEL CHEMICALIËN.

Een veelzijdige, chemisch bestendige handschoen van 0,38 mm/14,9 mil dun nitriel, geschikt voor alles van huishouden tot aan chemische industrie. Uitstekende grip dankzij het diamantgrippatroom. Latexvrij. 10 paar/bundel. 100 bundels/verpakking.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Goede grip

KENMERKEN

- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Bescherming tegen chemicaliën
- Ftalaatvrij
- Latexvrij
- Olie- en vetbestendig
- Waterdicht

VOORKOMT RISICO OP

Schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de landbouw, werkzaamheden in de chemische technologie, chemische werkzaamheden, reiniging, werkzaamheden met levensmiddelen, laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij, verven, werk in de papierindustrie, tegel zetten

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,38 mm

LENGTE 310 mm

MOTORIEK 5

BINNENKANT Vlok-gevoerd

GRIPONTWERP Diamondgreeppatroon

KLEUR Groen

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 10/100

AQL 0.65

VERPAKKINGSTYPEN Tas met eurosleuf

DOMPELMATERIAAL Nitriël



SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriël

NALEVING



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

KENMERKEN



Waterdicht



Chemische bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	J	K	L	O	T
Permeatieniveau	2	6	6	3	4	6
degradatie %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com