



TEGERA® 186



Узнать больше

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ МНОГИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

Универсальные химически стойкие перчатки из тонкого нитрила 0,38 мм/14,9 мил, для различных областей применения, от домашнего хозяйства до химической промышленности. Отличный захват благодаря рельефной текстуре типа «ромб». Без латекса. 10 пар в пакете. 100 пакетов в коробке.

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Длительный срок эксплуатации
- Хороший захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Одобрены для работы с пищевыми продуктами
- Защита от химических веществ
- Без содержания фталатов
- Без содержания латекса
- Маслобензостойкие
- Непромокаемые

ЗАЩИТА

От химической коррозии, от общепроизводственных загрязнений, от химикатов, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При работе с химикатами, при наличии микробиологических рисков, в условиях опасных для здоровья, при наличии рисков коррозии, в сырых условиях, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сельскохозяйственные работы, химико-технологические работы, работы в химической промышленности, уборка, пищевая промышленность, лабораторные работы, малярные работы, малярные работы, работы в бумажной промышленности, кровельные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

В соответствии со стандартом EN 16523-1:2015. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Ejendals.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Химически стойкие перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. III

ТОЛЩИНА 0,38 mm

ДЛИНА 310 mm

ЛОВКОСТЬ 5

ИЗНАНКА На основе

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "алмаз"

ЦВЕТ Цвет зеленый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 10/100

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 0.65

ТИПЫ УПАКОВКИ Пакет с прорезью, по Евростандарту

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ Хлопок

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

ОСОБЕННОСТИ



Непроницаемы



Защита от химических веществ

ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016

Протестированное химическое вещество	A	J	K	L	O	T
Уровень проницаемости	2	6	6	3	4	6
Разложение, %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

РАЗМЕР	АПТ. N°	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com