



TEGERA® 186



Sužinokite daugiau

PATIKIMA APSAUGA NUO ĮVAIRIAUSIŲ CHEMIKALŲ.

Universali ir cheminėms medžiagoms atspari pirštinė iš 0,38 mm /14,9 mil plono nitrilo, tinkanti tiek namų ruošos darbams, tiek darbui chemijos pramonėje. Puikų sukibimą užtikrina iškili deimantų forma. Be latekso. 10 porų pakete. 100 paketų dėžutėje.

SAVYBĖS • Aukšto lygio apsauga • Tvirtos • Geras sukibimas	YPATYBĖS • Sertifikuotos darbui su maistu • Apsauga nuo chemikalų • Be ftalatų • Be latekso • Atsparios naftos produktams • Atsparumas vandeniui
---	---

APSAUGO NUO

Ėsdinančių sužalojimų, sąlyčio su purvu, sąlyčio su chemikalais, sąlyčio su tepalais ir riebalais

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Cheminio pavojaus aplinka, mikrobiologinio pavojaus aplinka, sveikatai kenksminga aplinka, ėsdinanti aplinka, drėgna aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka, atšiaurioje aplinkoje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Žemės ūkio darbai, chemijos technologijų darbai, darbas su cheminėmis medžiagomis, valymas, darbas su maisto produktais, darbas laboratorijoje, dažų purškimo darbai, dažymas, popieriaus pramonės darbai, plytelių klojimas

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Žemės ūkis, nafta, dujos, naftos chemija, maisto pramonė, medienos masė ir popierius, chemijos pramonė, gumos ir plastiko pramonė, automobilių pramonė, įranga

DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

CHEMINIS ATSPARUMAS

Pagal EN 16523-1:2015. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Ejendals“.

SPECIFIKACIJA

TIPAS Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės

KATEGORIJA Cat. III

STORIS 0,38 mm

ILGIS 310 mm

VIKRUNAS 5

VIDUS Medžiaginis pamušalas

SUKIBIMO DIZAINAS Deimantų formos sukibimo paviršius

SPALVA Žalia

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 10/100

AQL 0.65

PAKUOČIŲ TIPAI Maišelis su pakabinimo anga

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas

VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Medvilnė

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

ATITIKTIS



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIJOS



Atsparus vandeniui



Cheminis pavojus

TYRIMAS ATLIKTAS PAGAL EN ISO 374-1:2016

Tirta cheminė medžiaga	A	J	K	L	O	T
Prasiskverbimo lygmuo	2	6	6	3	4	6
Suirimo %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

DYDIS	ART. NR.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com