



TEGERA® 186



Dowiedz się więcej

BEZPIECZNA OCHRONA PRZED WIELOMA SUBST. CHEMICZ.

Uniwersalna, odporna na subst. chem. rękawica z nitrylu o grubości 0,38 mm/14,9 mils, odpowiednia do wszystkich zastos., od gospodar. domowego po przemysł chemiczny. Doskonały chwyt dzięki romboidalnej fakturze. Bezlateksowa. 10 par/pakiet. 100 pakietów/karton.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Trwałe
- Dobry chwyt

CECHY

- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Ochrona przed substancjami chemicznymi
- Wolne od ftalanów
- Wolne od lateksu
- Odporność na olej i smar
- Wodoodporne

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia w wyniku działania substancji korozyjnych, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z substancjami chemicznymi, kontakt z olejem i tłuszczem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem chemicznym, środowiska z zagrożeniem mikrobiologicznym, środowiska niebezpieczne dla zdrowia, środowiska korozyjne, środowiska mokre, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Rolnictwo, prace z zakresu technologii chemicznej, prace w przemyśle chemicznym, sprząatanie, obróbka artykułów spożywczych, prace laboratoryjne, prace przy rozpylaniu farb, malowanie, prace w przemyśle papierniczym, układanie płytek

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

RODZAJE PRAC

Średnie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych

KATEGORIA Cat. III

GRUBOŚĆ 0,38 mm

DŁUGOŚĆ 310 mm

ZREZYNOSC 5

WNĘTRZE Flokowane

STRUKTURA UCHWYTU Wzór powłoki w kształcie diamentu

KOLOR Zielony

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 10/100

AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 0.65

RODZAJE OPAKOWAŃ Woreczek z eurozawieszką

MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Bawełna

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

WŁAŚCIWOŚCI



Wodoszczelne



Ochrona przed chemikaliami

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	A	J	K	L	O	T
Poziom przenikania	2	6	6	3	4	6
Degradacja, %	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com