



TEGERA® 186



Saiba mais

PROTEÇÃO SEGURA CONTRA VÁRIOS PRODUTOS QUÍMICOS.

Uma luva versátil resistente a produtos químicos em nitrilo de 0,38 mm/14,9 mils de espessura, adequada para tudo, desde uso doméstico à indústria química. Aderência excelente devido ao padrão diamantado saliente. Sem látex. 10 pares/conjunto. 100 conjuntos/caixa.

PROPRIEDADES

- Alto nível de proteção
- Duráveis
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Proteção contra produtos químicos
- Sem ftalatos
- Sem látex
- Resistente ao óleo e gordura
- Impermeável

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias corrosivas, contacto com sujidade, contacto com produtos químicos, contacto com ambientes oleosos e gordurosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes de risco químico, ambientes de risco microbiológico, ambientes nocivos para a saúde, ambientes corrosivos, ambientes molhados, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos, ambientes extremos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Agricultura, tecnologia química, química, limpeza, manuseamento de produtos alimentares, laboratório, pintura por pulverização, pintura, indústria do papel, assentamento de tijolos

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive, facilities

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com a norma EN 16523-1:2015. Para obter detalhes, contacte a Ejendals.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas resistentes a produtos químicos

CATEGORIA Cat. III

ESPESSURA 0,38 mm

COMPRIMENTO 310 mm

DESTREZA 5

INTERIOR Forro com flocos de algodão

DESIGN DE ADERÊNCIA Aderência diamante elevado

COR Verde

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 10/100

NQA 0.65

TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro

MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Algodão

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Nitrilo

CONFORMIDADE



Cat. III



TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4101X

EN ISO 21420:2020

CARACTERÍSTICAS



Impermeável



Proteção Química

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	A	J	K	L	O	T
Nível de permeação	2	6	6	3	4	6
% de degradação	71,5	17,7	5,4	46,2	6,9	8,3

TAMANHO	N.º ART	EAN
7	186-7	7392626035041
8	186-8	7392626035058
9	186-9	7392626035072
10	186-10	7392626035089
11	186-11	7392626035096
12	186-12	7392626037458

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com